

TRUTAPE

Plotter Films



www.trutape.com.tr




OEKO-TEX®
STANDARD 100
11 HADEL CERTIFIED
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100


OEKO-TEX®
STANDARD 100
11 HADEL CERTIFIED
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100



White
S100




Black
S199




Grey
S105




Ice Grey
S106




Navy Blu
S205




Blue 55
S210




Royal Blu
S230




Blue 48
S240




Torquouise
S250




Aqua Green
S255




Sapphire
S260




Blue Layette
S270




Sky Blue
S280




Liliac
S285




Purple
S290




Aubergine
S300




Violetto 16
S305




Brown
S310



Leather Brown
S320




Camel
S334



Bordeaux
S330



Cardinal Red
S340



Red
S350




Flame Red
S360




Orange
S370



Salmon
S375



Magenta
S380




Pink
S390




Rosa 14
S395




Violetto 17
S400




Gold Yellow
S410



Medium Yellow
S430




Lemon Yellow
S450




Lime
S440




Beige
S490




Apple Green
S520




Green 48
S530




Green
S540




Forest Green
S560




Military Green
S580




Middle Blue
S207



Teal Blue
S245



Mosaic Green
S515



Olive
S550

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 5 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F)

Baskı süresi: 12 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 12 saniye presleyiniz.
- 5) Sıcakken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz



150°C (302°F)




Orta basınç



12 saniye presleme



Sıcak çekim




45°




60°

PU FLEX (70 Micron)


White
S100




Black
S199




Grey
S105




Navy Blu
S205



Royal Blu
S230




Sky Blue
S280




Red
S350




Orange
S370




Medium Yellow
S430




Gold Yellow
S410




Lemon Yellow
S450




Green
S540




Rosa 14
S395




Bordeaux
S330



Pink
S390



Gold
M410



Silver
M150



White Matt (65 Micron)
S100

PU FLEX (70 Micron)

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 5 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F)

Baskı süresi: 12 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 12 saniye presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F)




Orta basınç



12 saniye presleme



Ilık çekim




45°




40°

PU FLEX NYLON


White
S100




Black
S199



Navy Blu
S205




Royal Blu
S230




Red
S350




Orange
S370




Medium Yellow
S430




Gold Yellow
S410




Green
S540



Forest Green
S560



Gold
M410



Silver
M150

PU FLEX NYLON

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 5 kg/rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 140°C (284°F) 145°C (293°F)

Baskı süresi: 12 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 12 saniye presleyiniz.
- 5) Sıcakken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester/pamuk karışımı, polyester/akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz



140°C (284°F) ~145°C (293°F)




Orta basınç



12 saniye presleme



Sıcak çekim




45°




40°

PU FLEX SUBLISTOP


White
S8100




Red
S8350




Orange
S8370



Gold Yellow
S8410



Medium Yellow
S8430



Lemon Yellow
S8450

PU FLEX

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 5 kg/rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F)

Baskı süresi: 12 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 12 saniye presleyiniz.
- 5) **PU Flex Sublistop/PU Flex Fluo/PU Flex Metallic:**
Sıcakken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.
PU Flex Shine: Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester/pamuk karışımı, polyester/akrilik vb tekstiller için uygundur.
Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F)



Orta basınç



12 saniye presleme



PU Flex Sublistop


PU Flex Fluo

PU Flex Metallic

Sıcak çekim

PU Flex Shine

Ilk çekim



PU Flex Sublistop

PU Flex Fluo

PU Flex Metallic


* PU Flex Shine

40°

PU FLEX GLITTER




White
G100



Black
G199




Red
G350



Blue
G230



Gold
GM410




Silver
GM150



Pink
G390



Purple
G290



Orange Fluo
G370



Yellow Fluo
G450

PU FLEX

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 5 kg/rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F)

PU Flex Glitter - PU Flex Gloss

Baskı süresi: 12 saniye

PU Flex Luminous

Baskı süresi: 5 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) **PU Flex Glitter - PU Flex Gloss:** Orta basınçta 12 saniye presleyiniz.
PU Flex Luminous: Orta basınçta 5 saniye presleyiniz.
- 5) Sıcakken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester/pamuk karışımı, polyester/akrilik vb tekstiller için uygundur.
Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F)




Orta basınç



PU Flex Glitter
PU Flex Gloss
12 saniye presleme
PU Flex Luminous
5 saniye presleme



Sıcak çekim



45°




PU Flex Glitter
PU Flex Gloss
* **PU Flex Luminous**
40°


RUBBER




White
S100




Black
S199




Grey
S105



Navy Blue
S205




Royal Blue
S230




Red
S350




Orange
S370




Gold Yellow
S410




Medium Yellow
S430



Green
S540




Gold
M410




Silver
M150



Pink Fluo
F390




Yellow Fluo
F450



Green Fluo
F540

3D REFLECTIVE FILM



HT 3000 D
Silver



HT 3500 D
Dark Gray

RUBBER / 3D REFLECTIVE FILM / 3D PU EMBOSSED / SPESSO

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

Rubber:	3D Reflective Film:	3D PU EMBOSSED	SPESSO
Ebat: 50 cm x 25 m	Ebat: 50 cm x 25 m	Ebat: 50 cm x 25 m	Ebat: 50 cm x 20 m
Net kilo: 5 kg/rol	Net kilo: 9,6 kg/rol	Net Kilo: 8 kg / roll	Net Kilo: 7 kg / roll

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F) ~ 160°C (320°F)

Baskı süresi: 5-12 saniye ön taraftan + 20 saniye arka taraftan

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 5-12 saniye ön taraftan + 20 saniye arka taraftan presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester/pamuk karışımı, polyester/akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz



RUBBER
3D REFLECTIVE FILM
SPESSO
150°C (302°F)

3D PU EMBOSSED
160°C (320°F)



Orta basınç




RUBBER
3D REFLECTIVE FILM
5 sec. front side + 20 sec. back side

3D PU EMBOSSED
10 sec. front side + 20 sec. back side


SPESSO
12 sec. front side + 20 sec. back side












































İlk çekim



45°



40°

OS001
WhiteOS002
BlackOS003
Royal BlueOS004
Navy BlueOS005
Sky BlueOS006
YellowOS007
Golden YellowOS008
RedOS009
OrangeOS010
PurpleOS011
GreenOS012
GrayOS013
BrownOS014
PinkOS015
MaroonOS016
GoldOS017
SilverOS018
Dark BlueOS019
Deep BlueOS020
Hot RedOS021
Dark GreenOS022
Lime YellowOS023
Aqua BlueOS024
Aqua MarineOS025
CamelOS026
FuchsiaOS027
KhakiOS028
Light GreenOS029
Dark SilverOS031
Neon YellowOS032
Neon OrangeOS033
Neon PinkOS034
Neon GreenOS035
Neon BlueOS041
Mid BlueOS042
MagentaOS043
BeigeOS030
L GrayOS045
Ocean BlueOS046
Dark NavyOS048
Light CamelOS049
Dark KhakiOS050
Rose GoldOS051
Peach

PVC FLEX

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PVC malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 50 m

Net kilo: 10,6 kg/rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Baskı süresi: 10 ~ 12 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PVC üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 10 ~ 12 saniye presleyiniz.
- 5) Soğuk/ılıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester/pamuk karışımı, polyester/akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F) ~160°C (320°F)



Orta basınç



10 - 12 saniye presleme



Ilık/Soğuk çekim

HOLOGRAM




Silver
H-01




Gold
H-02




Fuchsia
H-03



Pink
H-04




Red
H-05




R/Blue
H-06




Violet
H-07



Green
H-08



Purple
H-09




Black
H-10




Sky
H-11




Orange
H-12



Aqua
H-13



L/Green
H-14




Brown
H-15



S/Silver
H-16




Rainbow(A)
H-17



Rainbow(B)
H-18



CR-Crystal



CRG-G/Crystal

NORMAL



Silver
N-01



Gold
N-02



Fuchsia
N-03



Pink
N-04



Red
N-05



R/Blue
N-06




Violet
N-07



Green
N-08



Sky
N-09



Black
N-10



Clear
N-11



Orange
N-12



Aqua
N-13



L/Green
N-14



Copper
N-15



Mint
N-16



L/Brown
N-17



Grey
N-18



M/Silver
N-19



Rainbow
N-20



White
N-21

HOLOGRAM

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için hologram malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 100 m

Net kilo: 14 kg/rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Baskı süresi: 8 ~ 10 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) Hologramın üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 8 ~ 10 saniye presleyiniz.
- 5) Soğuk/ılıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester/pamuk karışımı, polyester/akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz



150°C (302°F) 160°C (320°F)



Orta basınç



8 - 10 saniye presleme



Ilık/Soğuk çekim

SLIM FOIL

Silver
SM-01




Gold
SM-02




Royal Blue
SM-03



Red
SM-04



Black
SM-05



Matt Black
SM-06



White
SM-07



Green
SM-08



Brown
SM-09



Fuchsia
SM-10



Blue
SM-11



Matt Silver
SM-12



Light Gold
SM-13



Matt Red
SM-14



Matt Royal
Blue
SM-15



Mint
SM-16



Matt Gold
SM-17



Silver AB
SM-18



Spangle Silver
AB
SM-19



Rainbow
SM-20

SLIM FOIL

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için slim foil malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 100 m

Net kilo: 13 kg/rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Baskı süresi: 8 ~ 10 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) Slim foil üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 8 ~ 10 saniye presleyiniz.
- 5) Soğuk/ılıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester/pamuk karışımı, polyester/akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F) 160°C (320°F)



Orta basınç



8 - 10 saniye presleme



Ilık/Soğuk çekim


GLITTER




GS-01




GS-02



GS-03



GS-05



GS-06



GS-07




GS-08



GS-09




GS-10



GS-11




GS-12



GS-17



GS-18




GS-19



GS-20




GS-24




GS-25



GS-26




GS-27




GS-29




GS-32




GS-33




GS-35



GS-41



GS-45



GS-46



GS-63

GLITTER

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için Glitter malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 50 m

Net kilo: 11 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Baskı süresi: 10 ~ 15 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) Glitter üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 10 ~ 15 saniye presleyiniz.
- 5) Soğuk/ılıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester/pamuk karışımı, polyester/akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F) ~160°C (320°F)



Orta basınç




10 - 15 saniye presleme




Ilık/Soğuk çekim

GLITTER HOLOGRAM



GHR-30



GHR-31



GHR-32




GMX-01


GLITTER RAINBOW




GKR-21




GKR-22



GKR-24



GKR-25



GKR-26



GKR-21
PRINTABLE

GLITTER FLUORESCENCE RAINBOW




GRF-62




GRF-63



GRF-64



GRF-65



GRF-68

GLITTER

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için Glitter malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 50 m

Net kilo: 11 kg/rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Baskı süresi: 10 ~ 15 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) Glitter üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 10 ~ 15 saniye presleyiniz.
- 5) Soğuk/ılıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester/pamuk karışımı, polyester/akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F) ~160°C (320°F)



Orta basınç



10 - 15 saniye presleme



Ilık/Soğuk çekim

REFLECTIVE (REFLEKTÖR)



Y101
Gray



Y001
Silver

COLORED REFLECTIVE (RENKLİ REFLEKTÖR)



HT-201A
Red



HT-202A
Royal Blue




HT-203A
Yellow



HT-204A
Green



HT-205A
Black



HT-206A
White



HT-207A
Gold



HT-208A
Cobalt Blue



HT-209A
Sky Blue



HT-210A
Fluo Yellow



HT-211A
Fluo Pink



HT-212A
Fluo Green



HT-213A
Fluo Orange



HT-214A
Fluo Red



HT-215A
Dk.Grey

REFLECTIVE (REFLEKTÖR) – COLORED REFLECTIVE (RENKLİ REFLEKTÖR)

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için Reflektif Film malzeme

ÖZELLİKLER

Renkli Reflektör:	Reflektör:
Ebat: 50 cm x 50 m	Ebat: 50 cm x 50 m
Net kilo: 11 kg / rol	Net kilo: 9,6 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F)

Baskı süresi: 15 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) Film üzerinde lazer makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 15 saniye presleyiniz.
- 5) Soğuk/ılıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester/pamuk karışımı, polyester/akrilik vb tekstiller için uygundur.
Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F)



Orta basınç



15 saniye presleme



Ilık/Soğuk çekim

FLOCK

OSF001
White



OSF002
Black



OSF003
Royal Blue



OSF004
Navy Blue



OSF005
Sky Blue



OSF006
Yellow



OSF007
Pink



OSF008
Red



OSF009
Orange



OSF010
Beige



OSF011
Green



OSF012
Gray

FLOCK

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için Flock malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 7 kg/rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Baskı süresi: 8 - 10 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) Film üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 8~10 saniye presleyiniz.
- 5) Soğukken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester/pamuk karışımı, polyester/akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz



150°C (302°F) 160°C (320°F)




Orta basınç



8 - 10 saniye presleme



Soğuk çekim



45°




40°


CARBON FLEX




White
CS100




Black
CS199




Royal Blue
CS320




Flame Red
CS360




Orange
CS370




Baby Pink
CS385




Medium Yellow
CS430




Apple Green
CS520



Silver
CSM150



Gold
CSM410



Graphite
CSM600

CARBON FLEX

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 2 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 140°C (284°F)

Baskı süresi: 8 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 8 saniye presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz




140°C (284°F)




Orta basınç



8 saniye presleme



Ilık çekim




45°




40°


CHAMELEON




Pink
C03




Blue
C01




Orange
C02



Green
C04




Red
C05




Violet
C06

MOSAIC FILM




Silver
M01




Gold
M02



Black
M10



Brown
M13



S/Silver
M14



Dark Grey
M11

CHAMELEON / MOSAIC

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için malzeme

ÖZELLİKLER

CHAMELEON

Ebat: 50 cm x 100 m

Net Kilo: 14,5 kg / roll

MOSAIC

Ebat: 27 cm x 45 m

Net Kilo: 8 kg / roll

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 160°C (302°F) ~ 180°C (356°F)

Baskı süresi: 8-12 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 8-12 saniye presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz




CHAMELEON
160°C (320°F) - 170°C (338°F)
MOSAIC
170°C (338°F) - 180°C (356°F)




Orta basınç




CHAMELEON
8 - 12 saniye presleme
MOSAIC
10 - 12 saniye presleme



Ilık çekim




GLOW IN THE DARK




HT500A
Lime Green


GLOW IN THE DARK / REFLECTIVE / FLUO COLOR




HT553A
Fluo Yellow



HT554A
Fluo Green



HT558A
Fluo Orange



HT511A
Fluo Pink

GLOW IN THE DARK / GLOW IN THE DARK + REFLECTIVE + FLUO COLOR

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

GLOW IN THE DARK

Ebat: 50 cm x 25 m

Net Kilo: 18,5 kg / roll

GLOW IN THE DARK + REFLECTIVE + FLUO COLOR

Ebat: 50 cm x 25 m

Net Kilo: 15 kg / roll

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F)

Baskı süresi: 10 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) Glitter üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 10 saniye presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F)



Orta basınç



10 saniye presleme



Ilık çekim

PU FLEX SOFT SHELL



Silver
SSM150



Gold
SSM410

PU FLEX MIRROR



Silver
SMR150



Gold
SMR410

PU FLEX SOFT MIRROR



Silver
SMR150



Gold
SMR410



Aqua
SMR255



Purple
SMR290



Flame Red
SMR360



Orange
SMR370



Titanium
SMR500




Olive
SMR515



Green
SMR540



Copper
SMR700



Holographic
SMRH



Multispot
SMMS



Military Green
SMMLG



Military White
SMMLW



Leo Silver
SMR450



Leo Gold
SMR540

PU SOFT SHELL / PU FLEX MIRROR / PU SOFT MIRROR

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

PU SOFT SHELL	PU MIRROR	PU SOFT MIRROR
Ebat: 50 cm x 25 m	Ebat: 50 cm x 25 m	Ebat: 50 cm x 25 m
Net Kilo: 5 kg / roll	Net Kilo: 4 kg / roll	Net Kilo: 3,5 kg / roll

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 140°C (284°F) ~ 150°C (302°F)

Baskı süresi: 8-12 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 8-12 saniye presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz




PU SOFT SHELL: 140°C (284°F)
PU MIRROR: 150°C (302°F)
PU SOFT MIRROR: 150°C (302°F)




Orta basınç



PU SOFT SHELL: 8 sec. presleme
PU MIRROR: 12 sec. presleme
PU SOFT MIRROR: 12 sec. presleme



Ilık çekim



Mehmet Nesih Özmen Mah. Savur Sk. No: 22 Merter - Güngören / İSTANBUL


Tel: 0 212 637 37 10 Faks: 0 212 637 37 80

www.trutape.com.tr

    /trutape

PUFF PU


White



Black

STRECH PU


White



Black

TPU

White



Black

PUFF PU - STRECH PU - TPU

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

PUFF PU

Ebat: 50 cm x 50 m

Net Kilo: 8 kg / roll

STRECH PU

Ebat: 50 cm x 50 m

Net Kilo: 15 kg / roll

TPU

Ebat: 50 cm x 50 m

Net Kilo: 10 kg / roll

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 155°C (302°F) ~ 165°C (302°F)

Baskı süresi: 8-12 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 8-12 saniye presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz




PUFF PU: 165°C (329°F)
STRECH PU: 155°C (311°F)
TPU: 160°C (320°F)




Orta basınç



PUFF PU: 8-12 presleme
STRECH PU: 8-12 presleme
TPU: 10 presleme



Ilık çekim



TRUTAPE

Plotter Films



KARYA TEKSTİL SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş.

TRUTAPE

Mehmet Nesih Özmen Mh. Savur Sk. No: 22

Merter - Güngören / İstanbul - Turkey

P. +90 212 637 03 34 F. +90 212 637 03 38

info@trutape.com | www.trutape.com.tr

